

# SCHNELLAUSWAHL → HEIZUNGSGEFÄSSE



V-expomag HN/HT	Sicherheitsventil 2.5 bar		Sicherheitsventil 3.0 bar	
	Vordruck		Vordruck	
Leistung (kW)	1.0	1.5	1.0	1.5
10	HN 18	HN 35	HN 18	HN 25
20	HN 35	HT 80	HN 25	HN 35
30	HN 35	HT 80	HN 35	HT 50
40	HT 50	HT 100	HN 35	HT 50
50	HT 80	HT 150	HT 50	HT 80
60	HT 80	HT 150	HT 50	HT 80
70	HT 80	HT 200	HT 80	HT 80
80	HT 100	HT 200	HT 80	HT 100
90	HT 100	HT 200	HT 80	HT 150
100	HT 150	HT 250	HT 80	HT 150
120	HT 150	HT 250	HT 100	HT 150
140	HT 200	HT 300	HT 150	HT 200
160	HT 200	HT 400	HT 150	HT 200
180	HT 200	HT 400	HT 200	HT 250
200	HT 250	HT 500	HT 200	HT 250

**Statischer Druck/pst**  
= statische Höhe (m) / 10

**Vordruck/p0**  
= pst + pd + 0,2 bar

**Fülldruck/paf**  
= p0 + 0,4 bar



V-expomag HYT	Sicherheitsventil (bar)		
	V <sub>sp</sub> (l)	6	8
100	HYT 12	HYT 8	HYT 8
150	HYT 18	HYT 8	HYT 8
200	HYT 18	HYT 12	HYT 8
250	HYT 25	HYT 12	HYT 12
300	HYT 25	HYT 18	HYT 12
400	HYT 35	HYT 18	HYT 18
500	HYT 50	HYT 25	HYT 18
600	HYT 50	HYT 25	HYT 25
700	HYT 80	HYT 35	HYT 25

Systemanschluss: ¾", ab 50l: 1"

Denken Sie daran: Durchströmungsarmatur mitbestellen!

## UNSERE LÖSUNGEN:

Druckhaltung  
Entgasung und Nachspeisung  
Membran-Druckbehälter  
Feinfiltersysteme

Energiespeicher  
Wärmeübertragung  
**OTTO HEAT – Ersatzteile**

**VHEAT  
GmbH & Co. KG**

Eggartenweg 22  
D-86934 Reichling

Telefon:  
+49 (0)8194/90088-0

Fax:  
+49 (0)700/45 1027 18

info@v-heat.de

www.v-heat.de